



'72 PORSCHE

914

914/6

原動機型式	4気筒水平対向空冷 O. H. V.	6気筒水平対向空冷 S. O. H. C.
内径×行程 (mm)	90.0×66.0	80.0×66.0
総排気量 (cc)	1,679	1,991
圧縮比	8.2 : 1	8.6 : 1
最高出力 (SAE/r.p.m.) (DIN/r.p.m.)	85HP/4,900 (80HP/4,900.)	125HP/5,800 (110HP/5,800.)
最大トルク (m.k.g./r.p.m.)	13.6/2,700	16.0/4,200
潤滑方式	ウェットサンプ	ドライサンプ
燃料供給方式	ボッシュエレクトロニク フューエルインジェクション	トリプル スロットキャブレター
クランクシャフト	4メーンベアリング	8メーンベアリング
点火方式	バッテリーコイル	トランジスターイグニッション
バッテリー	12V-45A	12V-45A
発電機	700W. A. C.	770W. A. C.
変速機方式	フルシンクロ5速 (スポーツマチック)	フルシンクロ5速 (スポーツマチック)
変速比 1速	11 : 34	11 : 34
2速	18 : 34	18 : 32
3速	23 : 29	23 : 28
4速	27 : 25	27 : 25
5速	31 : 22	29 : 22
後進	11 : 16-20 : 43	11 : 16-20 : 43
最終減速比	7 : 31	7 : 31
クラッチ(スポーツマチック)	乾燥単板 (電磁式乾燥単板及トルコン)	乾燥単板 (電磁式乾燥単板及トルコン)
車体	モノコック	モノコック
フロントサスペンション	独立懸架マクファーソンストラッド	
リヤサスペンション	独立懸架セミトレーリング	
フロントスプリング	タテ置きトーションバー	
リヤスプリング	コイルスプリング	
フロントショックアブソーバー	筒型複動油圧式	
リヤショックアブソーバー	筒型複動油圧式	
主ブレーキ	全四輪ディスク	全四輪ディスク (前二輪ベンチレーテッドディスク)
駐車用ブレーキ	ディスク付式	同 左
ホイール	5 1/2 J × 15	5 1/2 J × 15
タイヤ	165 HR 15	165 HR 15
エンジン油容量	3.5 l	9 l
燃料タンク容量	62 l	62 l
トランスミッション及デフ油量	2.5 l	2.5 l
最高走行速度KM/h	177	201
車体重量	900 kg	940 kg
乗車定員運輸省認可	2	2

以上の仕様は予告なしに変更することがあります。