



K
A
R
M
A
N
N



KARMANN

**KAROSSERIEWERK
PRESSWERK
WERKZEUGBAU**

OSNABRÜCK

VW-Porsche 914 — 1.7
VW-Porsche 914 — 2.0



K
A
R
M
A
N
N

VW-Porsche 914-1.7/914-2.0

VW-Porsche	914-1.7	914-2.0
MOTOR:		
Zylinderzahl:	4	4
Bohrung/Hub:	93/66 mm	94/71 mm
Hubraum:	1795 ccm	1971 ccm
Verdichtungsverhältnis:	8,6:1	8,0:1
Leistung DIN:	85 PS/5000 U/min	100 PS/5000 U/min
Max. Drehmoment:	13,8 mkg/3400 U/min	16 mkg/3500 U/min
Luftgekühlter 4-Takt-Ottomotor in Boxeranordnung		
FAHRGESTELL UND RADAUFHÄNGUNG: gepreßter und geschweißter Stahlblech-Kastenrahmen, mit selbsttragendem Ganzstahlaufbau verschweißt. - VORDERRADAUFHÄNGUNG: Querlenker mit Dämpferbein. - VORDERRADFEDERUNG: Torsionsstäbe. - HINTERRADAUFHÄNGUNG: Schräglenker. - HINTERRADFEDERUNG: Schraubenfedern mit Gummihilfsfedern. - STOSSDÄMPFER: doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer. - FUSSBREMSE: Zweikreis-Scheibenbremsen, auf alle Räder wirkend. - HANDBREMSE: mechanisch auf Hinterradbremsebeläge wirkend.		
FOLLMENGEN:		
Motor/Kraftstoffbehälter:	3,5/62 l	3,5/62 l
Scheibenwaschanlage:	ca. 2,5 l mit Druckluft	ca. 2,5 l m. elektr. Pumpe
ABMESSUNGEN:		
Radstand:	2450 mm	2450 mm
Länge/Breite/Höhe:	3985/1650/1230 mm	3985/1650/1230 mm
Bodenfreiheit:	120 mm	130 mm
Wendekreis:	11,0 m	11,0 m
Kofferraum vorn/hinten:	160/210 l	160/210 l
GEWICHTE:		
Leergewicht/Zul. Gesamtgew.:	900/1220 kp	950/1220 kp
FAHRLEISTUNGEN:		
Höchstgeschwindigkeit:	178 km/h	190 km/h
Leistungsgewicht:	11,2 kp/PS	9,5 kp/PS
Beschleunigung 0-100 km/h:	12,5 sec	10,5 sec
Kraftstoff-Normverbrauch DIN:	ca. 8 l/100 km	ca. 8 l/100 km
FARBEN:	Corienfarben bzw. Farbwahl nach Wunsch	

VW-Porsche 914-1.7/914-2.0

VW-Porsche	914-1.7	914-2.0
MOTEUR:		
Nombre cylindres:	4	4
Alésage/course:	93/66 mm	94/71 mm
Cylindrée:	1795 cc	1971 cc
Taux de compression:	8,6:1	8,0:1
Puissance DIN:	85 CV à 5000 tr/mn	100 CV à 5000 tr/mn
Couple max.:	13,8 mkg à 3400 tr/mn	16 mkg/3500 U/min
Moteur à explosion, 4 temps, refroidi par air, cylindres disposés à plat		
CHASSIS ET SUSPENSION ROUES: châssis caissonné en tôle d'acier emboutie et soudée, relié par soudure avec le groupe superstructure autoportante. - SUSPENSION ROUES AV: bras oscillant, jambe de force. - AMORTISSEMENT: barres de torsion. - SUSPENSION ROUES AR: bras oblique. - AMORTISSEMENT: ressorts hélicoïdaux avec ressorts à boudin. - AMORTISSEURS: télescopiques à double effet. - FREIN A PIED: double circuit et disques sur toutes les roues. - FREIN A MAIN: mécanique sur les sabots de freinage arrière.		
CAPACITES:		
Moteur/réservoir essence:	3,5/62 l	3,5/62 l
Lave/glace:	env. 2,5 l pneumatique	env. 2,5 l, pompe électr.
DIMENSIONS:		
Empattement:	2450 mm	2450 mm
Longueur/largeur/hauteur:	3985/1650/1230 mm	3985/1650/1230 mm
Dégagement au sol:	120 mm	130 mm
Rayon de braquage:	11,0 m	11,0 m
Coffre à bagages AV/AR:	160/210 l	160/210 l
POIDS:		
à vide/total admissible:	900/1220 kp	950/1220 kp
PERFORMANCES:		
Vitesse maximale:		
Rapp. poids/puissance:	178 km/h	190 km/h
Accélération 0-100 km/h:	11,2 kg/CV	9,5 kg/CV
Consommation d'essence selon norme:	12,5 sec	10,5 sec
	env. 8 l/100 km	env. 8 l/100 km
TEINTES:	Couleurs standard ou spéciales sur demande	