



K
A
R
M
A
N
N
G
H
I
A



KARMANN

KAROSSERIEWERK PRESSWERK WERKZEUGBAU

OSNABRÜCK

VW-Porsche 914-1.8
VW-Porsche 914-2.0



K
A
P
M
A
Z
Z

VW-Porsche 914-1.8/914-2.0

VW-Porsche	914-1.8	914-2.0
MOTOR:		
Zylinderzahl:	4	4
Bohrung/Hub:	93/66 mm	94/71 mm
Hubraum:	1765 ccm	1971 ccm
Verdichtungsverhältnis:	8,5:1	8,0:1
Leistung DIN:	85 PS/5000 U/min	100 PS/5000 U/min
Max. Drehmoment:	13,8 mkg/3400 U/min	16 mkg/3500 U/min
Luftgekühlter 4-Takt-Ottomotor in Boxeranordnung		

FAHRGESTELL UND RADAUFHÄNGUNG: gepreßter und geschweißter Stahlblech-Kastenrahmen, mit selbsttragendem Ganzstahlaufbau verschweißt. - **VORDERRAD-AUFHÄNGUNG:** Querlenker mit Dämpferbein. - **VORDERRADFEDERUNG:** Torsionsstäbe. - **HINTERRADAUFHÄNGUNG:** Schräglenker. - **HINTERRADFEDERUNG:** Schraubentfedern mit Gummihülse. - **STOSSDÄMPFER:** doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer. - **FUSSBREMSSE:** Zweikreis-Scheibenbremsen, auf alle Räder wirkend. - **HANDBREMSE:** mechanisch auf Hinterradbremsbeläge wirkend.

FÜLLMENGEN:		
Motor/Kraftstoffbehälter:	3,5/62 l	3,5/62 l
Scheibenwaschanlage:	ca. 2,5 l mit Druckluft	ca. 2,5 l m. elektr. Pumpe

ABMESSUNGEN:		
Radstand:	2450 mm	2450 mm
Länge/Breite/Höhe:	3985/1650/1230 mm	3985/1650/1230 mm
Bodenfreiheit:	120 mm	130 mm
Wendekreis:	11,0 m	11,0 m
Kofferraum vorn/hinten:	160/210 l	160/210 l

GEWICHTE:		
Leergewicht/Zul. Gesamtgew.:	905/1220 kp	950/1220 kp

FAHRLEISTUNGEN:		
Höchstgeschwindigkeit:	178 km/h	190 km/h
Leistungsgewicht:	11,2 kp/PS	9,5 kp/PS
Beschleunigung 0-100 km/h:	12,5 sec	10,5 sec
Kraftstoff-Normverbrauch DIN:	ca. 11 l/100 km	ca. 12 l/100 km

FARBEN: Serienfarben bzw. Farbwahl nach Wunsch

Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

VW-Porsche 914-1.8/914-2.0

VW-Porsche	914-1.8	914-2.0
MOTEUR:		
Nombre cylindres:	4	4
Alésage/course:	93/66 mm	94/71 mm
Cylindrée:	1765 cc	1971 cc
Taux de compression:	8,5:1	8,0:1
Puissance DIN:	85 CV à 5000 tr/mn	100 CV à 5000 tr/mn
Couple max.:	13,8 mkg à 3400 tr/mn	16 mkg à 3500 U/min
Moteur à explosion, 4 temps, refroidi par air, cylindres disposés à plat		

CHASSIS ET SUSPENSION ROUES: châssis caissonné en tôle d'acier emboutie et soudée, relié par soudure avec le groupe superstructure autoportante. **SUSPENSION ROUES AV:** bras oscillant, jambe de force. - **AMORTISSEMENT:** barres de torsion. - **SUSPENSION ROUES AR:** bras oblique. - **AMORTISSEMENT:** ressorts hélicoïdaux avec ressorts à boudin. - **AMORTISSEURS:** télescopiques à double effet. - **FREIN A PIED:** double circuit et disques sur toutes les roues. - **FREIN A MAIN:** mécanique sur les sabots de freinage arrière.

CAPACITES:		
Moteur/réservoir essence:	3,5/62 l	3,5/62 l
Lave/glace:	env. 2,5 l pneumatique	env. 2,5 l, pompe électr.

DIMENSIONS:		
Empattement:	2450 mm	2450 mm
Longueur/largeur/hauteur:	3985/1650/1230 mm	3985/1650/1230 mm
Dégagement au sol:	120 mm	130 mm
Rayon de braquage:	11,0 m	11,0 m
Coffre à bagages AV/AR:	160/210 l	160/210 l

POIDS:		
à vide/total admissible:	900/1220 kp	960/1220 kp

PERFORMANCES:		
Vitesse maximale:		
Rapp. poids/puissance:	178 km/h	190 km/h
Accélération 0-100 km/h:	11,2 kg/CV	9,5 kg/CV
Consommation d'essence selon norme:	12,5 sec	10,5 sec
	env. 11 l/100 km	env. 12 l/100 km

TEINTES: Couleurs standard ou spéciales sur demande

Toutes modifications d'étude et d'équipement réservés.